



Fémfelületi kiképzés:

Tűzihorganyzás, tartós, rugalmas, UV-sugárzásnak ellenálló, homogén műanyag felületet képező, két rétegben a felületre felvitt, környezetbarát epoxi-poliészter porlakk elektrosztatikus porszórása.

Vázszerkezet:

Négyzet keresztmetszetű acél zártszelvény tartóoszlopok.

Tetőszerkezet:

Lapos tetőforma, V-keresztmetszetű előre szűkülő profilú esővíz elvezető tetőtartókkal, a hátsó oldalon végig futó csatornával, 10 mm falvastagságú víztiszta vagy anyagában színezett ragasztott, edzett biztonsági üveg tetőfedéssel. Az esővíz elvezetése az utasváró hátsó részén elhelyezett szabadon álló vízvezető csővel megoldott.

Üvegezés:

8 mm falvastagságú edzett biztonsági üvegek, biztonsági jelöléssel ellátva.

Ülőhelykialakítás:

3-5 férőhelyes pad, rács, perforált lemez vagy nemes fa ülőfelülettel.

Reklámvitrin:

City-Light vitrin, natúr eloxált felülettel, egy vagy kétoldalas kivitelben, biztonsági üvegezéssel, saját, önálló, belső világítással. OMTKI által bevizsgálva. Méretek: 150 x 1300 x 1860 mm.

Méretek:

Hosszúság: 4770 mm
 Mélység: 1800 mm
 Belmagasság: 2200 mm